proxSafe®

Ausgabe von Schlüsseln & Equipment elektronisch verwalten

proxSafe ist das intelligente Verwaltungssystem für Schlüssel und Equipment mit umfassenden Überprüfungs- und Berichterstattungsfunktionen. Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf bestimmte Schlüssel oder Equipment hat und wann diese von wem genutzt werden dürfen. Schlüssel, Funkgeräte, Testgeräte, Werkzeuge, Laptops und vieles mehr können nun effizient und nachvollziehbar verwaltet werden, so dass Sie stets wissen, wo sie sind.

Perfekte Sicherheitsverwahrung mit maximalem Stauraum

proxSafe loxx 2 bzw. loxx 4 sind automatische Sicherungs- und Aufbewahrungssysteme zur kontrollierten Entnahme und Rückgabe von Wertgegenständen, Dokumenten oder Schlüsselbunden im Einzelzugriff.
Die loxx Module bestehen aus Schubladen, die in einem racx-System modular eingesetzt werden können.
Die Bedienung der proxSafe loxx Systeme erfolgt über ein proxSafe Bedienterminal. Nach erfolgreicher Identifikation wird das vorgesehene Fach entriegelt. Dies wird durch Aufleuchten einer LED angezeigt. Danach kann das Fach durch leichten Druck geöffnet werden. Auch bei der Rückgabe wird der Benutzer durch LEDs zum richtigen Fach geführt. proxSafe loxx ist mit einer automatischen Fachüberwachung ausgestattet. Jedes Fach verfügt über einen eigenen proxCylinder, der den Fachinhalt über einen Schlüsselanhänger sicher und verlässlich identifiziert.
Die eingebaute Funktion für ausfallsicheres Öffnen schützt Ihre Wertsachen vor ungewolltem Zugriff.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Sicher und modular**
- **Fachidentifikation mit proxCylinder**
- **Ausfallsicheres Öffnen**
- **RFID-basierte Technologie**
- **Elektrische Notentriegelung**
- **2 verschiedene Fachgrößen**
- **Vorbereitet für das racx-System**
- **Maximaler Stauraum zur Verwahrung großer Gegenstände**

loxx 2

loxx 4

Technische Daten

Abmaße BxHxT / Gewicht:	
loxx 2	446 x 88,5 x 339 mm / 11,2 kg
loxx 4	446 x 88,5 x 339 mm / 13,4 kg
Innenabmaße Fach:	
loxx 2	196 x 69 x 202 mm
loxx 4	87 x 69 x 202 mm
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:	ähnlich RAL 9006
Betriebstemperatur:	+5...+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5...95 %, nicht kondensierend
Energieversorgung:	12 VDC / 1 A
Frequenz:	125 kHz

 Alle Rechte vorbehalten. © Copyright 2015 by deister electronic.