

## proxSafe®

### Ausgabe von Schlüsseln & Equipment elektronisch verwalten

proxSafe ist das intelligente Verwaltungssystem für Schlüssel und Equipment mit umfassenden Überprüfungs- und Berichterstattungsfunktionen. Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf bestimmte Schlüssel oder Equipment hat und wann diese von wem genutzt werden dürfen. Schlüssel, Funkgeräte, Testgeräte, Werkzeuge, Laptops und vieles mehr können nun effizient und nachvollziehbar verwaltet werden, so dass Sie stets wissen, wo sie sind.



### Leistungsstark mit graphischer Bedienung

Das proxSafe C 6 Touch Terminal vereint die einfache und intelligente Bedienbarkeit der proxSafe Terminals mit den Anzeige- und Bedienfunktionen eines farbigen 5.7" Touchpanels mit kapazitivem Touchscreen. Damit ermöglicht das C 6 eine Benutzeroberfläche, wie sie ähnlich bei einem Smartphone zu finden ist.

Das Touch Terminal C 6 ist zu sämtlichen Schlüsselmanagement-Systemen wie auch Schubladen und Fachanlagen aus der proxSafe Familie kompatibel. Es wird mit einer Administrator ID-Karte zum Einrichten des Systems ausgeliefert.

Die Benutzer können sich über eine Transponderkarte oder die Eingabe einer PIN identifizieren.

Am Terminal wählen die Benutzer den gewünschten Schlüssel aus der Liste der verfügbaren Schlüssel aus. Das proxSafe-System leitet den Nutzer automatisch zum richtigen Steckplatz. Der Zeitraum der Zugriffsberechtigung, die Dauer der Entnahme und die Anzahl der maximal entnehmbaren Schlüssel kann für jeden Nutzer individuell festgelegt werden. Das proxSafeTerminal ermöglicht eine schnelle Schlüsselrückgabe. Der Nutzer muss lediglich den keyTag vor den optional erhältlichen Leser halten.

Der optional erhältliche MultiTechnologie Leser ermöglicht die Verwendung vieler bereits vorhandener Zugangskontrollkarten für die Nutzeridentifikation.

Sämtliche Funktionen des proxSafe-Systems werden vom C 6 Terminal auch ohne angeschlossenen Server ausgeführt. Über einen eingebauten Webserver lassen sich Daten administrieren und Reports abrufen.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Komfortable Bedienung über farbiges 5.7" Touchpanel**
- **Multitechnologie-Leser zur Benutzeridentifizierung**
- **Schnelle Schlüsselrückgabe über 125 kHz Leser**
- **Netzwerk- und Stand-Alone fähig**
- **Darstellung von beliebigen Schriftzeichen (Unicode)**

### Technische Daten

<b>Abmaße BxHxT:</b>	145 x 230 x 92 mm
<b>Gehäusematerial:</b>	ASA, ALUMINIUM
<b>Farbe:</b>	schwarz
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Betriebstemperatur:</b>	+5...+50 °C
<b>Relative Luftfeuchtigkeit:</b>	5...95 %, nicht kondensierend
<b>Display:</b>	5.7" Touchpanel / Farbe
<b>Bildschirmauflösung:</b>	480 x 640
<b>Bedienung:</b>	kapazitives Touchpanel
<b>Interne Speicherkarte:</b>	interne SD Speicherkarte
<b>Sprachen:</b>	verschiedene Sprachversionen wählbar
<b>Leser (Optional):</b>	Schnelle Schlüsselrückgabe und Benutzeridentifizierung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesemodul 125 kHz</li> <li>• 13,56 MHz mifare® und 125 kHz</li> <li>• 13,56 MHz LEGIC® und 125 kHz</li> <li>• 13,56 MHz I-Class™ und 125 kHz</li> <li>• 13,56 MHz FeliCa und 125 kHz</li> </ul>
<b>Datenbank:</b>	4096 keyTags 8192 Benutzer 14000 Ereignisse