

## deister – Produits et solutions novateurs

Depuis plus de 35 ans, le nom de deister electronic est synonyme de solutions et produits RFID novateurs dans les domaines de la sécurité et de l'identification automatique. Notre portefeuille de produits couvre la gestion des clés et des objets de valeur, l'identification des véhicules, le contrôle d'accès, la logistique et les techniques d'automatisation. La conception et la commercialisation de nouvelles technologies et d'interfaces entre les produits et systèmes permettent des solutions flexibles pour des applications adaptées aux besoins de nos clients.

## Lecteur de contrôle d'accès pour porte à cadre tubulaire

Le PRx 2 est un lecteur en ligne. La forme allongée de ce lecteur est idéale pour une installation sur un cadre tubulaire en acier.

Il est complètement étanche pouvant être installé en extérieur sans craindre les intempéries.

Deux versions existent en fonction des besoins : simple ou double fréquence. Pour simplifier la transition vers de nouvelles technologies plus sécurisées, il combine l'habituelle fréquence de 125 kHz et la nouvelle technologie Smart-Card à 13,56 MHz.

Tous les lecteurs disposent d'une mémoire qui peut être mise à jour, pour assurer la compatibilité avec les futures technologies de cartes et de cryptographie, ou pour ajouter aux lecteurs RFID de deister de nouvelles fonctionnalités.

Les mises à jour de sécurité sont notamment possibles sans nécessiter de démontage.

La version avec clavier intégré ajoute un niveau de sécurité supplémentaire.

### Aperçu des avantages :

- **Lecteur double-fréquence pour assurer la transition vers les Smart-Cards sécurisées**
- **Compatible avec toutes les technologies de puces à 125 kHz et 13,56 MHz**
- **Compatible avec la plupart des systèmes grâce à ses interfaces ouvertes et programmables**
- **Boîtier interchangeable pour changer de forme ou de couleur**
- **Nouvelle version du logiciel téléchargeable à tout moment**



PRx 2



PRx 2 K

## Caractéristiques techniques

<b>Dimensions :</b>	42 x 122 x 22 mm
<b>Matériau du boîtier :</b>	ASA
<b>Couleur :</b>	gris
<b>Indice de protection :</b>	
PRx 2	IP65
KPx 2	IP54
<b>Montage :</b>	en saillie
<b>Température de fonctionnement :</b>	-25...+60 °C
<b>Humidité relative :</b>	5...100 %, avec condensation
<b>Alimentation :</b>	12...24 V CC / 350 mA max.
<b>Fréquences :</b>	
PRD 2 / KPD 2	13,56 MHz / 125 kHz
PRL 2 / KPL 2	13,56 MHz
<b>Technologies du transpondeur :</b>	
PRD 2 / KPD 2	ISO14443A+B, ISO15693 125 kHz : HID <sup>®</sup> prox, proxEntry, HITAG, EM Legic Prime, Legic Advant
PRL 2 / KPL 2	
<b>Cryptage :</b>	mifare <sup>®</sup> classic, AES, HITAG 2 crypto
<b>Distance de lecture :</b>	En fonction de la technologie, jusqu'à 50 mm
<b>Indicateur :</b>	DEL rouge, verte et jaune, bipeur
<b>Interface(s) :</b>	Open Collector, RS485
<b>Protocoles :</b>	Wiegand, Data/Clock, Magstripe, deBus, deBus crypt, OSDP V2, à la demande