proxSafe®

Ausgabe von Schlüsseln & Equipment elektronisch verwalten

proxSafe ist das intelligente Verwaltungssystem für Schlüssel und Equipment mit umfassenden Überprüfungs- und Berichterstattungsfunktionen. Kontrollieren Sie, wer Zugriff auf bestimmte Schlüssel oder Equipment hat und wann diese von wem genutzt werden dürfen. Schlüssel, Funkgeräte, Testgeräte, Werkzeuge, Laptops und vieles mehr können nun effizient und nachvollziehbar verwaltet werden, so dass Sie stets wissen, wo sie sind.

Das kompakte und leistungsstarke Terminal

Das proxSafe Terminal C 2 ist die einfache und intelligente Bedieneinheit für kleine Schlüsselmanagement-Systeme wie auch Schubladen und Fachanlagen aus der proxSafe Familie. Die Benutzer können sich über eine Transponderkarte oder die Eingabe einer PIN identifizieren.
Das Display unterstützt den Nutzer bei der Auswahl des Schlüssels leitet ihn automatisch zum richtigen Steckplatz. Der Zeitraum der Zugriffsberechtigung, die Dauer der Entnahme und die Anzahl der maximal entnehmbaren Schlüssel kann für jeden Nutzer individuell festgelegt werden.
Das proxSafe Terminal C 2 ermöglicht eine schnelle Schlüsselrückgabe. Der Nutzer muss lediglich den keyTag vor das Terminal halten. Das Terminal öffnet sofort den Schlüsselschrank und leitet den Nutzer automatisch zum richtigen proxCylinder. Der optional erhältliche Multitechnologie Leser ermöglicht die Verwendung vieler bereits vorhandener Zugangskontrollkarten für die Nutzeridentifikation. Fast alle Funktionen des proxSafe-Systems werden vom Terminal offline, d.h. autonom ausgeführt. Alternativ können bei Netzwerkbetrieb die im Terminal gespeicherten Daten ständig mit denen der zentralen Datenbank synchronisiert werden. Selbst bei Stromausfall sorgt das proxSafe-Terminal durch seinen Energiesparmodus dafür, dass die proxSafe-Anlage in den „Schlafmodus versetzt wird und damit so lange wie möglich verfügbar bleibt.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- **Einfache Bedienung über vierzeiliges Display**
- **Multitechnologie Reader für Benutzeridentifizierung (optional)**
- **Schnelle Schlüsselrückgabe**
- **Intelligentes Powermanagement: Viele Tage im Batteriebetrieb nutzbar**
- **Beleuchtete Tastatur und Display**

Technische Daten

Abmaße B x H x T:	100 x 145 x 126 mm
Gehäusematerial:	PC
Farbe:	schwarz
Schutzart:	IP54
Betriebstemperatur:	+5…+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	5…95 %, nicht kondensierend
Tastatur:	16 Tasten, beleuchtet
Display:	4 x 20 Zeichen, beleuchtet
Sprachen:	verschiedene Sprachversionen wählbar
Eingebauter Leser:	• 125 kHz • 13,56 MHz mifare® und 125 kHz (optional) • 13,56 MHz LEGIC® und 125 kHz (optional)
Datenbank:	384 keyTags 1000 Benutzer 1000 Ereignisse (im Ringspeicher)

Weitere Informationen und Ihren nächsten Ansprechpartner finden Sie unter **www.proxsafe.com** Technische Änderungen sind ohne Ankündigungen jederzeit vorbehalten Das Gerät erfüllt die dafür gültigen CE-Richtlinien. Alle Rechte vorbehalten. © Copyright 2015 by deister electronic.